



## SCHEDA TECNICA

# CLAY BAR

**DECONTAMINA LA CARROZZERIA ELIMINANDO LE IMPURITÀ  
ADATTO PER AUTO FORTEMENTE CONTAMINATE**

### CAMPO DI APPLICAZIONE

La preparazione della superficie della carrozzeria è una fase importante prima della lucidatura. L'utilizzo regolare di Mafra "CLAY" prima della lucidatura aumenta notevolmente la durata dell'effetto polish e la luminosità della carrozzeria. Mafra "CLAY" ha un'azione decontaminante sulla carrozzeria. Mafra "CLAY" è ideale per superfici verniciate o cromate. Mafra "CLAY" elimina da qualsiasi superficie verniciata inquinamento industriale, traffic film, residui di guano, insetti, resina, residui ferrosi, tracce di feroxo sui cerchi in lega, residui di cemento.

### CARATTERISTICHE

Caratteristiche fisiche: solido

### MODO D'USO

Dividere la Mafra "CLAY" in due parti per ottenere una migliore maneggevolezza, lavorandola a mano fino ad ottenere una forma sferica. Per permettere una scorrevolezza ottimale della Mafra "CLAY", lubrificare la superficie della carrozzeria utilizzando il prodotto "FAST CLEANER" di Mafra e operando per piccole zone. Lavorare sempre su una superficie fredda e al riparo dal sole. Far scivolare con una leggera pressione la Mafra "CLAY" sulla carrozzeria, con movimenti prima orizzontali e poi verticali, trattando in modo omogeneo e per piccole parti la superficie. Fare attenzione a non effettuare movimenti circolari. Una volta eliminate le impurità dalla superficie, effettuare un lavaggio sigillante con l'esclusivo shampoo "POLISH EXPRESS" di Mafra; per l'asciugatura utilizzare il panno sintetico "EXTRA DRY" di Mafra.

Se un lato di Mafra "CLAY" si sporca eccessivamente, girarla dall'altro lato. Se tutti e due i lati diventano sporchi, amalgamare Mafra "CLAY" in modo accurato e ricominciare ad utilizzarla secondo le normali modalità d'uso.

Quando questa operazione viene effettuata più volte, utilizzare una nuova Mafra "CLAY".

Non utilizzarla se cade sul terreno.