



## SCHEDA TECNICA

# LUBRIMAX

## SUPERLUBRIFICANTE TRASPARENTE AD ALTA ADERENZA

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Lubrificante adesivo a forte penetrazione, protegge catene, giunte di scorrimento, ingranaggi, snodi, cuscinetti a sfera o a rulli, parti meccaniche, morsetti di batterie.

### VANTAGGI

*LUBRIMAX* resiste all'acqua, agli agenti chimici, alle alte o basse temperature e alla salsedine, è trasparente e non sporca.

### CARATTERISTICHE

sulla fase liquida:	aerosol
Odore:	caratteristico
Densità a 20°C:	0,68 g/cm <sup>3</sup>

### MODO D'USO

Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm.

### FORMATI DISPONIBILI

Bombola 500mL

*MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.*