



SCHEMA TECNICA

CLAY BAR

**DECONTAMINA LA CARROZZERIA ELIMINANDO LE IMPURITÀ
ADATTO PER AUTO FORTEMENTE CONTAMINATE**

CAMPO DI APPLICAZIONE

La preparazione della superficie della carrozzeria è una fase importante prima della lucidatura. L'utilizzo regolare di Mafra "CLAY" prima della lucidatura aumenta notevolmente la durata dell'effetto polish e la luminosità della carrozzeria. Mafra "CLAY" ha un'azione decontaminante sulla carrozzeria. Mafra "CLAY" è ideale per superfici verniciate o cromate. Mafra "CLAY" elimina da qualsiasi superficie verniciata inquinamento industriale, traffic film, residui di guano, insetti, resina, residui ferrosi, tracce di feroxo sui cerchi in lega, residui di cemento.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche fisiche: solido

MODO D'USO

Dividere la Mafra "CLAY" in due parti per ottenere una migliore maneggevolezza, lavorandola a mano fino ad ottenere una forma sferica. Per permettere una scorrevolezza ottimale della Mafra "CLAY", lubrificare la superficie della carrozzeria utilizzando il prodotto "FAST CLEANER" di Mafra e operando per piccole zone. Lavorare sempre su una superficie fredda e al riparo dal sole. Far scivolare con una leggera pressione la Mafra "CLAY" sulla carrozzeria, con movimenti prima orizzontali e poi verticali, trattando in modo omogeneo e per piccole parti la superficie. Fare attenzione a non effettuare movimenti circolari. Una volta eliminate le impurità dalla superficie, effettuare un lavaggio sigillante con l'esclusivo shampoo "POLISH EXPRESS" di Mafra; per l'asciugatura utilizzare il panno sintetico "EXTRA DRY" di Mafra.

Se un lato di Mafra "CLAY" si sporca eccessivamente, girarla dall'altro lato. Se tutti e due i lati diventano sporchi, amalgamare Mafra "CLAY" in modo accurato e ricominciare ad utilizzarla secondo le normali modalità d'uso.

Quando questa operazione viene effettuata più volte, utilizzare una nuova Mafra "CLAY".

Non utilizzarla se cade sul terreno.

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.



SCHEDA TECNICA

FAST CLEANER

PULITORE RAPIDO LUCIDANTE PER UN UTILIZZO FREQUENTE. ANTI IMPRONTE - ANTI PIOGGIA - SEMPRE BRILLANTE.

CAMPO DI APPLICAZIONE

FAST CLEANER, l'esclusivo formulato con cere sintetiche sviluppato dai laboratori di ricerca MA-FRA, può essere utilizzato quotidianamente per rimuovere escrementi di uccelli, tracce d'insetti e ogni tipo di sporco fresco depositato sulla carrozzeria, nonché le imperfezioni lasciate da un lavaggio non accurato (righe bianche, aloni, residui di calcare o di shampoo). FAST CLEANER, grazie alla sua formula vincente senza siliconi, mantiene la vettura libera da polvere e impronte, ne rinnova il colore e prolunga la durata della cera, proteggendola nel tempo. Grazie alla raffinata tecnologia «water drop speed», FAST CLEANER garantisce inoltre un duraturo effetto idrorepellente su vetri e carrozzeria, a tutto vantaggio della sicurezza durante la guida.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C:	7
Caratteristiche fisiche:	liquido azzurro
Densità a 20°C:	1 g/cm ³
Solubilità:	completamente miscibile

MODO D'USO

Nebulizzare FAST CLEANER uniformemente sulla parte da trattare, ad una distanza di circa 20 cm. Passare successivamente un panno in microfibra, con movimenti orizzontali, sino ad una completa asciugatura, eliminando l'eventuale prodotto in eccesso.

COMPOSIZIONE:

tensioattivi non ionici, profumo <5%, agenti conservanti

BIODEGRADABILITA'

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detersivi.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 4,5 L
Flacone 500ml

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.