



SCHEMA TECNICA

DROP CLEAN

CERA SINTETICA BRILLANTE A LUNGA DURATA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Prodotto ad alta concentrazione ricco di sostanze protettive e lucidanti a lunga durata, *DROP CLEAN* è ottimo negli impianti di lavaggio dove è necessaria la massima scorrevolezza ed una perfetta asciugatura.

VANTAGGI

Non lascia microgocce ed evita i residui bianchi sulle carrozzerie, non sporca le spazzole, non unge le vetture e i vetri, lasciando una pellicola lucida resistente a molti lavaggi.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C: 3,5 – 5,5 (pHmetro)
Caratteristiche fisiche: liquido rosso chiaro
Densità a 20°C: 0,93 g/cm³
Solubilità: poco e/o non miscibile

MODO D'USO E DILUIZIONI

Per impianti con pompe dosatrici, utilizzare allo stato puro e far aspirare 8-15 gr. a vettura. Si ottiene la massima resa del prodotto con l'uso dei nostri *SHAMPOO PRECERA* o *NEUTRIX*. Per impianti a sistema Venturi, prediluire il prodotto 1:25 in acqua e farne aspirare 400 ml a vettura.

CONTENUTO

Contiene tra 5-15% tensioattivi cationici.

BIODEGRADABILITÀ

Oltre il 90% artt. 2 e 4 L. n. 136 del 26/04/1983.

FORMATI DISPONIBILI:

Tanica da 6, 12, 25, 60 Lt
Fusto da 100, 200 Lt

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.