



SCHEDA TECNICA

SUPERMAFRASOL

DETERGENTE ANTISTATICO

CAMPO DI APPLICAZIONE

SUPERMAFRASOL è un prodotto specifico per rimuovere la vernice a base acqua dai film in polietilene delle serre. È un prodotto leader per le sue caratteristiche di detergenza intensiva che si ottengono anche a diluizioni estreme in presenza di acqua dura.

VANTAGGI

Per le sue caratteristiche di schiuma bilanciata, di veloce risciacquabilità e di sicurezza d'impiego, viene utilizzato con ottimi risultati senza necessità di spugna o guanto. Contiene tensioattivi di facile biodegradabilità compatibili con qualsiasi metodo depurativo.

CARATTERISTICHE

Valore del pH a 20°C:	>12
Caratteristiche fisiche:	liquido verde
Densità a 20°C:	1,17 g/cm ³
Idrosolubilità:	completamente miscibile

DILUIZIONI E MODO D'USO

DILUIZIONI: da 1:30 a 1:50 a seconda della superficie da trattare

MODO D'USO: Dopo aver diluito il prodotto, nebulizzarlo omogeneamente sulla superficie da trattare.

USO PROFESSIONALE.

CONTENUTO

Fosfonati, tensioattivi non ionici ≥ 5 - $< 15\%$, EDTA ed i sali, tensioattivi anfoteri $< 5\%$.

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detersivi.

FORMATI DISPONIBILI:

Tanica da 6, 12, 25, 60 Kg

Fusto da 220 Kg

Cubo da 600 Kg

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.