



SCHEDA TECNICA

BITUMSOLV EVO

DECATRAMANTE/SGRASSANTE PER VEICOLI

CAMPO DI APPLICAZIONE

BITUMSOLV EVO è un detergente a freddo speciale per la rimozione di bitumi e oli pesanti, anche quelli più resistenti, dall'esterno delle cisterne. BITUMSOLV EVO ha un elevato potere dissolvente: le sue elevate prestazioni fanno sì che sia particolarmente impiegato nelle raffinerie, nelle imprese di costruzioni stradali (macchine stendi catrame, rulli compressori, battitori a vibrazione)

CARATTERISTICHE

Caratteristiche fisiche: liquido marroncino
Densità a 20°C: 0,88 g/cm³
Solubilità: non miscibile in acqua

MODO D'USO

Nebulizzare il prodotto puro sulla superficie da trattare, attendere qualche minuto e poi risciacquare con l'idropulitrice. Per le piccole superfici passare con un panno imbevuto di prodotto.
USO PROFESSIONALE.

CONTENUTO

Idrocarburi alifatici $\geq 30\%$, tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici $< 5\%$

BIODEGRADABILITÀ

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detersivi.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 25L

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.