



LINEA UNIKA

UNIKA - THE CLEANER - PR1

PRELAVAGGIO IPER COMPATIBILE A EFFETTO POLISH

CAMPO DI APPLICAZIONE E VANTAGGI

- La sua formula tecnologicamente avanzata garantisce la massima efficacia, sia nei confronti dello sporco stradale, sia contro i residui d'insetti e grasso.
- Pulizia completa e a fondo della parte trattata.
- Ideale anche per impianti di lavaggio automatici senza spazzola che usano detergenti monoprodotti (PDQ, Laserwash, ecc.).
- Mantiene puliti sia gli impianti che le spazzole in tessuto e in spugna.
- Agevolando la sedimentazione, riduce la formazione di fango nelle vasche di decantazione.
- Massima compatibilità con ogni tipo di cera, facilitando in tal modo l'asciugatura.
- Formula a basso impatto ambientale: contiene tensioattivi naturali derivanti dalla lavorazione di sostanze organiche vegetali presenti in natura.
- Massima sicurezza d'impiego su alluminio e gomma.
- Gradevole profumazione, molto persistente.

CARATTERISTICHE

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ■ Caratteristiche fisiche: | liquido |
| ■ Valore del pH a 20°C: | <11,5 |
| ■ Densità a 20°C: | 1,11 g/cm ³ |
| ■ Idrosolubilità: | completamente miscibile |

MODO D'USO E DILUIZIONI

Come prelavaggio manuale con nebulizzatore, diluire il prodotto al 2%, quindi con il nebulizzatore cospargere in modo uniforme iniziando dal basso verso l'alto. Sciacquare poi con l'idropulitrice o immettere direttamente la vettura nell'autolavaggio. Come emolliente nei tunnel o nei tre spazzole, far pescare 20-25 ml. di prodotto a vettura. Negli impianti PDQ, far aspirare, secondo le norme del costruttore, 250 ml. di prodotto per vettura.

USO PROFESSIONALE.

CONTENUTO

EDTA ed i sali ≥ 5 - <15% tensioattivi non ionici, profumo <5%

BIODEGRADABILITÀ

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.

FORMATI DISPONIBILI

Confezioni da 25 Kg

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.