

NEUTRAL FOAM SHAMPOO

UTILIZZO 2IN1
SHAMPOO NEUTRO A MANO O CON FOAM GUN

VANTAGGI

- Formula 2in1 a pH Neutro ideale per i lavaggi frequenti:
- ➊ **Lavaggio a mano con guanto:** crea un film schiumogeno soffice, compatto e lubrificato che lo rende sicuro su ogni tipo di superficie consentendo di lavare l'auto senza il rischio di creare swirl o micrograffi. Rispetta ogni tipologia di protezione precedentemente applicata ed ha un'eccellente economia grazie agli alti rapporti di diluizione fino a 1:400 (1 parte di prodotto e 400 parti di acqua).
- ➋ **Prelavaggio con Foam Gun:** grandi capacità emollienti, crea una schiuma adesiva sopra la media del mercato. La sua schiuma attiva intensa ed omogenea incapsula lo sporco facilitando l'asportazione durante la successiva fase di risciacquo senza creare aloni o striature.
- Profumo di Bubble Gum.

DESCRIZIONE

Neutral foam shampoo ha una schiumosità sopra la media del mercato: la sua schiuma generata con tecnica foaming crea un film compatto, che rimane adeso alle superfici. Ha un'azione lubrificante intensa ed omogenea e incapsula lo sporco, facilitando l'asportazione durante la successiva fase di risciacquo senza creare aloni o striature. Le grandi capacità emollienti distaccano tutto lo sporco presente, agendo in modo delicato. La sua tecnologia WAX SAFE lo rende adatto ad essere usato frequentemente perché rispetta la protezione sottostante liberandola dallo sporco superficiale che ne faceva decadere le performance. Utilizzato a mano con secchio, "Neutral Foam Shampoo" vanta un'eccellente economia d'impiego: è infatti possibile diluirlo fino a 1:400 (1 parte di prodotto e 400 parti di acqua) rendendolo ideale per i lavaggi frequenti o di mantenimento.

RACCOMANDAZIONI

Assicurarsi che la superficie del veicolo non sia calda e che l'auto sia all'ombra evitando il sole diretto. La prima fase è sempre quella del prelavaggio. In presenza di sporco fortemente ancorato il consiglio è di effettuare un prelavaggio con il nostro "Foam Gun Prewash" per rimuovere lo sporco grossolano presente sulla superficie per prevenire la formazione di graffi ed agevolare la fase successiva di lavaggio manuale. Sugeriamo di utilizzare il metodo di lavaggio a due secchi (uno con la soluzione shampoo/acqua e l'altro con solo acqua pulita) in combinazione con un guanto in microfibra come il nostro "Double Face" oppure una spugna/pad come il nostro "Microfiber Pad". Per il lavaggio dei cerchi e degli pneumatici usare un ulteriore strumento (spugna o guanto) Usare la griglia nel secchio aiuta a rimuovere lo sporco e le impurità dal guanto o dalla spugna facendolo depositare sul fondo del secchio. È consigliato lavare il veicolo ogni una o due settimane.



MODO D'USO

- ➊ **Lavaggio a mano con secchio:** diluire il prodotto 1:400 (3 tappi di prodotto in 10L d'acqua). Utilizzare un secondo secchio con acqua pulita per il risciacquo del guanto. Lavorare partendo dall'alto e sempre a veicolo bagnato con una spugna morbida o un guanto in microfibra. Lavare l'intero veicolo evitando di far asciugare lo shampoo sulla carrozzeria. Infine risciacquare e procedere con l'asciugatura utilizzando il nostro panno in microfibra "Super Dryer".
- ➋ **Prelavaggio con Foam Gun:** erogare il prodotto precedentemente diluito 1:10 (una parte di prodotto e 10 d'acqua) su tutto il veicolo. Attendere che il prodotto agisca per circa 4 minuti fino a che la schiuma si diradi, senza farla asciugare sulla carrozzeria. Risciacquare il veicolo con alta pressione partendo dall'alto verso il basso, procedere poi al lavaggio manuale con secchio.



DOMANDE & RISPOSTE

Quando posso utilizzare Neutral Foam Shampoo?

Neutral Foam Shampoo è il prodotto perfetto per i lavaggi frequenti o di mantenimento.

Cosa si intende per lavaggio di mantenimento?

Questo lavaggio ha lo scopo di mantenere la tua auto pulita senza aggredire la protezione sottostante. Di solito il lavaggio di mantenimento si effettua con frequenza settimanale o bisettimanale dopo una limitata percorrenza chilometrica. In questo caso, puoi utilizzare Neutral Foam Shampoo sia in lancia foam che manualmente.

Se l'auto ha percorso molti km o è rimasta sotto alle intemperie per lungo tempo?

Nel caso in cui la vostra auto sia stata esposta alle intemperie per più di due settimane o abbia percorso molti km, ad esempio al rientro da un viaggio, ci troviamo nella condizione di dover rimuovere uno sporco più ostico, come il traffic film. Il nostro consiglio, in questo caso, è quello di utilizzare per il prelavaggio il nostro Foam Gun Prewash e solo in seguito procedere con il lavaggio manuale con Neutral Foam Shampoo.

Nel caso in cui, durante l'asciugatura, ti accorgessi di aver dimenticato di risciacquare una parte dell'auto? O se fosse rimasta al sole per troppo tempo, facendo asciugare lo shampoo?

Nessun problema, ecco un consiglio per risolvere facilmente l'inconveniente senza dover rilavare la vettura. Utilizza Exterior Quick Detailer per rimuovere facilmente e in totale sicurezza, qualsiasi macchia o alone. Può essere infatti utilizzato come aiuto all'asciugatura e rifinitura post lavaggio.

E se volessi aggiungere gloss e protezione, dopo l'asciugatura?

Il nostro consiglio, per aggiungere gloss profondo e protezione è quello di utilizzare Ceramic Ultra Speed Wax.

Che differenza c'è tra un prelavaggio con Foam Gun Prewash ed uno con Neutral Foam Shampoo?

Con Foam Gun Prewash la schiuma rimane compatta e adesiva alla superficie ammorbidendo più facilmente lo sporco ostinato, mentre Neutral Foam Shampoo ha un'alta lubrificazione e capacità di diluizione fino a 1:400, ma una capacità di adesione alla superficie molto più bassa e per questo sconsigliato in presenza di sporco ostinato.

Perché utilizzare 2 secchi?

Perché un secchio lo si utilizza per la soluzione acqua/shampoo mentre il secondo secchio solo per l'acqua pulita. Ogni volta che termini un passaggio del guanto su un pannello dell'auto prima lo sciacqui nel secchio con acqua pulita e poi lo immergi nel secchio con la soluzione acqua e shampoo. In questo modo eviterai che eventuali residui ancora presenti sulla superficie possano essere spostati da un pannello all'altro rischiando la creazione di fastidiosi swirls o graffi.

Perché lavare a zone?



Per evitare di spostare lo sporco da una zona e l'altra ed evitare il rischio di creare graffi.



CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido incolore
Valore del pH a 20°C	7
Densità a 20°C	1,04 g/cm ³
Solubilità in acqua	Completamente miscibile
Sicurezza d'impiego	●●●●●
Schiumosità	●●●●●
Rimozione sporco ancorato	●●●●
Lubrificazione	●●●●●
Diluibilità	●●●●●

FORMATI DISPONIBILI

Codice Prodotto	Formato		
MF66	Flacone da 1000ml	6	95

AVVERTENZE



Avvertenza: Attenzione. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Indossare guanti di protezione/occhiali di protezione. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. REG 648/2004/CE: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA ed i sali, profumo ((R)-p-menta-1,8-diene) <5%, agenti conservanti (Piritione di sodio, BENZISOTHIAZOLINONE).